


GV Egon VAC 4.1 Plus



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Cuerpo ABS • Advertencia luminosa de vapor listo • Caldera 1,9 kW S. S. AISI 304 • Indicador luminoso de nivel bajode agua • La caldera se llena continuamente • Filtro lavable • Manguera flexible 2 m • Capacidad del depósito de recuperación 8 l • Regulación del vapor • Ruedas idóneas para uso en áreas de procesamiento de alimentos • Interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso • Interruptor ON/OFF con indicador luminoso de la caldera • Filtro de agua • Manómetro

DATOS TÉCNICOS

	GV Egon VAC 4.1 Plus
código	45002-00003
presión/temperatura max.	5 bar/152° C
potencia absorbida caldera/tensión	1900 W/220-240V ~ 50/60Hz (Ph 1)
potencia absorbida motor de aspiracion	1200 (max 1400) W
depresión columna/flujo de aire	24 kPa/220 m³/h
capácidoad depósito recuperación	8 l
dimensión (cm)/peso	55x40x35/14,3 kg

PLUS


Panel de control intuitivo con interruptor principal ON/OFF y luz de vapor listo. Equipado con caldera de acero inoxidable con autonomía ilimitada, listo en pocos minutos



GV Egon Vac 4.1 está equipado con un filtro HEPA H14 que elimina el 99,995% de los contaminantes del aire y evita la propagación de organismos bacterianos y virales presentes en el aire.



Regulación del vapor directamente desde la pistola



Depósito de recuperación completamente extraíble para un fácil vaciado y una limpieza perfecta del depósito

DOTACIÓN DE SERIE

 • 10002-06232	 • 2 X 00080-01883	 • 00080-02052	 • 00071-02658	 • 00071-02659
 • 00071-02660	 • 00080-03750 PEK	 • 00080-03752 inox	 • 00080-03751 Latón	 • 00080-02911
 • 00080-02061	 • 00071-02668	 • 00071-02669	 • 00080-01912	 • 10001-08349
 • 00080-01980	 • 00080-04382	 • 00080-02077	 • 10001-10694	 • 00080-02076
 • 00009-02541	 • 00080-03121			