

GV Kone



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

• Vapor saturado a 4 bar a una temperatura de 143°C • Hervidor 2,3 kW • Tiempo de calentamiento y activación requerido: 10 min • Interruptor de presión • Termostato doble • Tapón con protección anti-desenroscado y válvula de seguridad • Práctico compartimiento para accesorios con soporte para cable eléctrico • Tablero de control con indicadores luminosos • Cubiertas antichoques • Regulación de vapor • Termómetro • Cable de alimentación 6 m.

DATOS TÉCNICOS

	GV Kone
código	45001-00005
presión/temperature	4 bar/143° C
potencia absorbida caldera/tensión	2300 W/220-240V ~ 50/60Hz
salida de vapor	2,6 kg/h max
tipo de caldera/capacidad	Aluminio/2,4 l
dimensión (cm)/peso	46x32x32/7,5 kg

PLUS


Generador de vapor Lavor GV Kone higieniza y esteriliza cualquier superficie con la potencia del vapor, sin el uso de detergentes o desinfectantes. GV Kone es respetuoso con el medio ambiente.



La regulación del vapor permite adaptar el chorro a la superficie a tratar: de esta manera, cada tipo de superficie tiene el tratamiento adecuado.



La máquina es fácil de usar y dispone de una amplia gama de accesorios: GV Kone es una herramienta de trabajo diaria cómoda y segura.



La limpieza a vapor es perfecta para tiendas, locales, oficinas así como en el ámbito doméstico y elimina la suciedad más obstinada y oculta eliminando ácaros, gérmenes y bacterias.

DOTACIÓN DE SERIE

• Manguera 2,8 m	• 2x 00080-02896	• 00080-02874	• 00080-04371	• 00080-02875
• 00080-04372	• 00080-02926	• 00080-03753	• 00054-01389	• 00032-00339
• 00080-04692	• 10001-10731			